



Baumusterprüfbescheinigung

Certificate



Nr.: 2445-2205-PSA22-067-E

Hersteller: APP Dachgarten GmbH
Manufacturer: Jurastraße 21
 85049 Ingolstadt
 Germany

Original-hersteller: A.P.P. Kft.
OEM: Fehérvári út 75
 9028 Győr
 Hungary

Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ C
Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type C

Typ: DiaSafe® Glide
Type:

Beschreibungen: Zulässige Varianten – Siehe Anhang
Description: Valid types – see annex

Prüfgrundlagen: ÖNORM EN 795:2012 (ident EN 795:2012)
Tested according to: CEN/TS 16415:2013
 ÖNORM EN 365:2004 (ident EN 365:2004)

Bemerkungen: Erweiterung E zum Hauptzertifikat 2444-2205-PSA22-067-Z
Remarks: Extension E to main certificate 2444-2205-PSA22-067-Z

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, dass das oben angeführte Produkt den grundlegenden Sicherheits-Anforderungen entspricht. Grundlage dieses Zertifikates ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation.

Hereby TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH confirms that the above-mentioned product meets the essential safety requirements. The certificate is based on the test specimen and the technical documentation subjected to the test and the certification.

1896-1911-PSA16-067-E

Vorgängerdokument / former document

01.11.2019

Datum / date

10.05.2022
 Datum
 Date

Ing. Georg Götschlich
 Geprüft / Prüfstelle
 Examined by / Testing Laboratory

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
 Freigegeben / Prüfstelle
 Approved by / Testing Laboratory

30.04.2027
 Gültig bis
 Valid till

TÜV AUSTRIA
 SERVICES GMBH
 Deutschstraße 10
 A-1230 Wien
 FM-INE-PSA-P-0101b / Rev.00



Online Verification



Hersteller:
Manufacturer:

APP Dachgarten GmbH
Jurastraße 21
85049 Ingolstadt
Germany

**Original-
hersteller:**
OEM:

A.P.P. Kft.
Fehérvári út 75
9028 Győr
Hungary

Produkt:

Persönliche Absturzsicherung - Anschlagseinrichtungen Typ C

Product:

Personal fall protection equipment - Anchor devices type C

Typ:

DiaSafe® Glide

Type:

Ausführung:

Auflastgehaltene Anschlagseinrichtung „DS Glide“ für die Verwendung auf Flachdächern mit Attika und einer Neigung von 0° bis 5°. Die Gesamtauflast aus Schüttgut (z.B. Kies) oder Substrat wird gleichmäßig auf den „DiaSafe Amöbe Fangschlitten“ (Standardabmessungen: 3 x 3 m) verteilt. Die Systemkomponenten sind in der Tabelle (Seite 2) angeführt.

Die Anschlagseinrichtung „DS Glide“ kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:


- **Auflast: 720 kg (80 kg/m²):** Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 1 Person und einer weiteren Person im Rettungsfall als Seilsystem mit End-, Eck- und Zwischenstützen (Typ C)
- **Auflast: 1800 kg (200 kg/m²):** Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 2 Personen als Seilsystem mit End-, Eck- und Zwischenstützen (Typ C)
- Eine Kombination mit einem temporären Seilsystem (Typ B/C) ist unter Einhaltung der Montagevorschriften des Herstellers zulässig
- **Feldlänge: 1,5 m – 7,5 m (max. 8 m), Seildurchhang in Feldmitte: min. 12 cm**

Model:

Ballasted anchor device 'DS Glide' for the use on flat roofs with attic and slope between 0° and 5°. The total load of the anchor point must be realised with substrate (e.g. gravel) and must be distributed evenly on the 'DiaSafe amöbe catch slide' (standard dimensions: 3 x 3 m). The system components are listed in the table on page 2.

The anchor device 'DS Glide' can be used for the following applications:

- *Total load: 720 kg (80 kg/m²): For PPE against falls from a height for securing maximum 1 person and 1 additional person in the case of rescue as a horizontal line system with end, corner and intermediate anchors (type C)*
- *Total load: 1800 kg (200 kg/m²): For PPE against falls from a height for securing maximum 2 persons as a horizontal line system with end, corner and intermediate anchors (type C)*
- *The combination with a temporary line system (type B/C) is possible, when the instructions of the manufacturer are followed*
- *Field length: 1.5 m - 7.5 m (max. 8.0 m), Rope offset in the middle of one span: min. 12 cm*



10.05.2022
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing body

30.04.2027
Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Systemkomponenten System Components		Artikel-Nr. Article-No.	Spezifikationen Specifications	DS Glide (S / O)
DS Amöbe Fangschlitten (3x3m) DiaSafe Amöbe Catch Slide (3x3m)		100560	Standardabmessungen 3 x 3 m (andere Dimensionen möglich) Standard dimensions: 3 x 3 m (other dimensions are possible)	S
DS Sytemhalter DiaSafe system post		100520	Ø 250 mm , Höhe: 285 mm M12 Gewinde Ø 250 mm , Height: 285 mm M12 Thread	S
DS Kopfplatte DiaSafe head screw plate		100593	M12 Gewinde M12 Thread	S
DS Glide Kopf KIT DiaSafe Glide Head KIT		130937	Für M12 Stütze und Ø 8 mm Seil For M12 system post and Ø 8 mm rope	S
DS Pressbarer Viereckschluss DiaSafe Pressable Square End		100354	Für Ø 8 mm Seil For Ø 8 mm Rope	S
DS Pressbarer Seilspanner DiaSafe Pressable Turn Buckle		100356	Für Ø 8 mm Seil For Ø 8 mm Rope	S
Stütze Post		100369	Ø 250 mm Ø 250 mm	S
DS 21 SL KIT DiaSafe 21 SL KIT		100599	Glide-Adapter für Stütze (100369) Glide adapter for post (100369)	O
DS Verankerungsseil Ø 8 mm (7 x 19) DiaSafe Anchoring Wire Rope		100268	Ø 8mm (7 x 19) Ø 8mm (7 x 19)	S
DiaSafe DiaGlider mit Stahlkarabiner DiaSafe DiaGlider with Steel Carabiner		100350	--	O
DiaSafe DiaGlider-Fix DiaSafe DiaGlider-Fix		100471	--	S
DS Signaladapter DiaSafe Signal Adapter		100373	--	O
DS Loop DiaSafe Loop		100596	Für Ø 8 mm Seil For Ø 8 mm Rope	O
DS Sicherungsteppich zusätzlich DiaSafe Safety Fleece additional		320317	--	O
Temporäres Seilsystem: MAS „HA 4“ (13 m – 30 m) Temporary Line System: MAS 'HA 4' (13 m – 30 m)		130981 130986	Max. 1 Nutzer (720 kg Auflast) bzw. max. 2 Nutzer (1800 kg Auflast) Max. 1 user (720 kg total load) resp. max. 2 users (1800 kg total load)	O

[S]...System Component - [O]...Optional Component

10.05.2022
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing body

30.04.2027
Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz Reference	Norm Standard	Abschnitt Section	Prüfung Test
FT14-054	EN 795:2012 EN 365:2004	1 – 7 4	Baumusterprüfung / Type Examination
PSA19-017 PSA19-080 PSA20-010	--	--	Übereinstimmungsprüfung / Compliance Check
PSA21-160 PSA22-026	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	1 – 7 1 – 7	Prüfung zusätzlicher Systemkomponenten / Testing additional system components

Anmerkung: Alle bis zum Erscheinen des neuen Zertifikates durch die Prüfstelle bestätigten Änderungen sind durch dieses Zertifikat abgedeckt.

Notice: All information of changes attested by the notified body before distributing this certificate are covered by this certificate.

Änderungen modifications	Anmerkungen remarks

10.05.2022
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing body



Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing body

30.04.2027
Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH