

félintenzív vegetáció

- DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
 - DIADEM® VLF-200 elválasztó- és szűrő geotextil
 - DIADEM® DiaDrain-40H drénlemez
 - DIADEM® VLU-300 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
páratechnikai réteg
további rétegrend

DIADEM® RDL-30 ■
könnyű szegélyelem

fagyálló lapburkolat

- DIADEM® FK-5-UFO fugakereszt
zúzalékágy, min. 3,0 cm
 - DIADEM® DiaDrain-25H-UP
perforált drénlemez
 - DIADEM® VLU-300 mechanikai
védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
páratechnikai réteg
további rétegrend

■ DIADEM® DRS-Light
korlátrendszer

■ DIADEM® FK-5-UFO
fugakereszt

0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfelelni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



A.P.P. Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
+36 96 / 512 910
info@diadem.com
www.diadem.com

DIADEM 350®

egyenes rétegrendű, félintenzív zöldtető és terasz
BURKOLATVÁLTÁS

dátum: 2025

rajzsám:
350_06